

Primer en toplaag in één – watergedragen

Bescherming van de droge film tegen aantasting door schimmels

- Voor gebruik binnen
- Ideaal voor vochtige ruimtes
- Uitstekende hechting
- Sneldrogend-geurarm
- Primer en toplaag in één
- Duurzame satijn of satijnglanzende afwerking



Vochtwerende verf – solventgedragen

Bescherming van de droge film tegen aantasting door schimmels

- Bestand tegen een waterdruk van 2.39kg/cm²
- Geurarme solventgedragen formule
- Voor gebruik binnen en buiten
- Kan aangebracht worden op droge, vochtige of natte ondergronden
- Ideaal voor kelders



Hecht- en isoleerprimer - watergedragen

Primer en isolator voor alle ondergronden en toepassingen

- Voor gebruik binnen en buiten
- Sluit poreuze ondergronden af
- Hecht op elk oppervlak zonder opschuren
- Isoleert vlekken, graffiti en looizuurvlekken
- Roestwerend - uitstekend voor nieuw metaal
- Droogt in 30 minuten, overschilderbaar na 1 uur



Hecht- en isoleerprimer – schellak harsen

Best presterende hechtprimer en vlekkenisolator

- Voor algemeen gebruik binnen en het isoleren van lokale vlekken buiten
- Houdt geuren permanent tegen
- Uitstekende isolator van vlekken
- Dekt bloedende knoesten en harsstrepen af
- Hecht op elk oppervlak zonder opschuren
- Droogt bliksemsnel - overschilderbaar na 45 minuten




maakt het u gemakkelijk !



Herschilderen van keukenkasten - Begin met het verwijderen van alle deuren, schuiven, hendels en ijzerwaren. Veeg de oppervlakken schoon en laat ze opdrogen. Grond met één laag B-I-N® Hecht- en isoleerprimer om een stevige basis voor de bovenlaag te creëren, donkere vlekken of kleuren te isoleren en bloedende knoesten en harsstrepen af te dekken. B-I-N® droogt sneller dan eender welke primer op water- of solventbasis. Laat B-I-N® ongeveer een uur drogen en breng daarna twee lagen van de eindafwerking aan in de kleur van uw keuze.



Schilderen van dichte, glanzende oppervlakken - Vooraleer u bv. afbouwelementen in vinyl, smeedijzer, metalen buizen, glanzende lambriseringen, badkamertegels of andere dichte, glanzende ondergronden kunt beginnen te schilderen, brengt u eerst een laag ZINSSER® hecht- en isoleerprimer aan. Onze producten zijn speciaal geformuleerd om zich te hechten op harde, gladde of glanzende oppervlakken zonder dat deze eerst opgeschuurd hoeven te worden. Zo vormen ze een uniform oppervlak, waarop verf zich kan vasthechten en zich gelijkmatig kan verspreiden.



Schilderen van lambriseringen - Gewone verf kan niet zomaar op lambriseringen aangebracht worden. Maak de lambriseringen eerst grondig schoon om alle was of olie te verwijderen. Vul nagelgaten en groeven op en schuur alles glad. Grondeer met een ZINSSER® hecht- en isoleerprimer om donkere kleuren af te dekken en om voor een betrouwbare grondlaag voor uw eindafwerking te zorgen. Werk af met één of twee lagen kwaliteitsverf.

Tip van de experts: De primers kunnen aangekleurd worden in de richting van 'de kleur van uw eindafwerking' zodat u minder verf nodig heeft!

M0046.NL - 07.13

RUST-OLEUM MATHYS best solutions in paints & coatings

Rust-Oleum France S.A.S.
11, rue Jules Verne - B.P. 60039
95322 St-Leu-La-Forêt Cedex
France
T: +33 (0) 130 40 00 44
F: +33 (0) 130 40 99 80

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
België/Belgique
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201

info@mathyspaints.eu • www.mathyspaints.eu

An RPM Company



Primers, vlekkenisolators en probleemoplossers

Voor een prachtig resultaat, gebruik...



Zinsser® primers en probleemoplossers!

Waarom een isolerende hechtprimer gebruiken?

Om poreuze ondergronden af te sluiten

- Matte verflagen • Blanke gipsplaat • Stucwerk • Beton/metselwerk • Ruw hout • Verweerd aluminium • Reparaties
- Voordeel:** uniforme kleur en glans in de eindafwerking.

Voor de permanente isolatie van vlekken

- Watervlekken • Bloedende knoesten en harsstrepen • Looizuur • Nicotine • Meeldauwvlekken • Voedings- en drankvlekken • Dierenvlekken • Graffiti • Inkt • Potlood
- Voordeel:** voorkomt dat vlekken door de bovenlaag doorschemeren en het eindresultaat verknoeien.

Voor het dekken van donkere kleuren en ondergronden

- Decoratieve kleuren • Faux afwerkingen • Lambriseringen • Muurbekledingen • Randen • Vervuilde kasten
- Voordeel:** voorkomt dat kleuren doorschemeren of de kleur van de bovenlaag veranderen.

Voor een goede hechting op glanzende, moeilijk beschilderbare oppervlakken zonder opschuren

- Afgewerkt houtwerk • Oude glanzende verflagen • Glas • Keramische tegels • Buizen in PVC • Vinylbekleding • Formica® • Behandelde metalen • Decoratieve tegels
- Voordeel:** ontwikkelt een sterke, betrouwbare basislaag voor een prima hechting van uw afwerkingslaag.

Om de levensduur en duurzaamheid van uw afwerkingslaag te verlengen

- Verbetert de flexibiliteit en de hechting van de afwerkingslaag • Voorkomt barsten, afpellen, krijten, afbladderen en doorbloeden
- Voordeel:** vermijdt het veelvuldig herschilderen en bijgevolg economisch te werken.

Watergedragen



Isolerende en sneldrogende universele hechtprimer op basis van watergedragen acrylharsen. Bulls Eye 1-2-3® is een voortreffelijke allround primer die uitermate geschikt is voor alle ondergronden binnen en buiten. Zijn unieke acrylformule hecht zich vast op de meeste glanzende oppervlakken en voorkomt dat moeilijke vlekken nog kunnen doorschmeren op uw geschilderde binnen- en buitenoppervlakken.

Flexibel - Ademend - Duurzaam



Buitenhout Vinylbekleding/shutters

- Metselwerk/beton ■ Baksteen ■ Stucwerk ■ Aluminium

Sluit poreuze ondergronden volledig af



Blanke gipsplaat Aluminium bekleding

- Matte muurverven ■ Blank hout
- Metselwerk/beton ■ Stucwerk

Hecht zich vast op moeilijk beschilderbare oppervlakken zonder opschuren



Keramische tegels Lambriseringen

- Formica® ■ Glas ■ Buizen in PVC
- Metalen deuren ■ Regengoten/afvoerpijpen

Geurarm - Reinigbaar met water en zeep



Thuis Scholen

- Bedrijven ■ Hotels ■ Ziekenhuizen

Schellakharsen



Super isolerende hechtprimer. Met zijn 100% wit gepigmenteerde schellak dekt B-I-N® de ergste vlekken af, isoleert hij de sterkste geuren, heeft hij een uitzonderlijke hechting op glanzende en gesloten oppervlakken. B-I-N® isoleert bloedende houtknoesten en harsstrepen, vetvlekken en brandgeuren en isoleert nieuw hout. Hij werkt uitstekend als algemene primer en als primer voor het gronden van vlekken. Geen enkele primer is zo doeltreffend of droogt zo snel als B-I-N®.

B-I-N®

Uitstekende vlekkenisolator



Watervlekken Graffiti

- Bloedende knoesten ■ Zware rook- en brandschade
- Roest ■ Voeding/drank ■ Roet
- Bloedend binnenschrijfwerk in cedar/roodhout

Ultra-isolator tegen geurtjes



Brandschade Duffe schimmel en meeldauw

- Dierengeurtjes ■ Mottenballen
- Openhaardgeurtjes ■ Nicotine

Isoleren van plaatselijke vlekken



Vulmiddelreparaties Bloedende knoesten

- Blank hout ■ Vette, olieachtige zones ■ Make-up
- Inkt en potloodvlekken

Best voor boven/onder glanzende verven



Keukenkasten Sierlijsten & deuren

- Planken ■ Lambriseringen ■ Blank hout ■ Tegels ■ Metaal ■ Geverniste sierlijsten ■ Formica®

Watergedragen



Interieurverf voor vochtige ruimtes

Interieurverf die zichzelf beschermt tegen aantasting door schimmels en zorgt ervoor dat plafonds, muren, afwerkingen en andere overschilderbare ondergronden binnen er mooi blijven uitzien. Perma-White® is ideaal voor zones waar een permanente hoge vochtigheid is, frequente temperatuurschommelingen of andere omstandigheden die de groei van schimmel zouden kunnen bevorderen en de verflaag zouden kunnen aantasten. Badkamers, keukens, wasplaatsen,... Perma-White® is niet allen geschikt voor woningen, maar is ook de ideale oplossing voor hotels, scholen,...

PERMA-WHITE®

Primer en toplaag in één



Plafonds Muren

Ideaal voor vochtige ruimtes



Badkamers Muren van poolhuizen

Zeer duurzaam



Scholen Hotels

Solventgedragen



Vochtwerende verf

Watertite® vochtwerende verf houdt vocht buiten en beschermt de droge film tegen aantasting door schimmels. In tegenstelling tot andere vochtwerende verven kan Watertite® op droge, vochtige of natte ondergronden worden aangebracht, zodat vochtproblemen onmiddellijk worden aangepakt. Watertite® werkt met een unieke solventgedragen formule die een heel geavanceerd vochtwerend hars met Portland-cement combineert en op die manier een coating creëert die bestand is tegen een waterdruk van 2.39 kg/cm². Het product hecht zich op eender welke gemetselde ondergrond binnen of buiten, boven en onder straatniveau en het is zo geformuleerd dat terugkerende zoutvorming op beton en bakstenen voorkomt.

WATERTITE®

Houdt het vocht buiten



Kelders Cementvloeren

Buiten



Omheiningen Tuinmuren

Binnen



Droge ondergrond Vochtige ondergrond

Product Selector Aanbevolen toepassingen

B-I-N®
Bulls Eye®
123

BINNENOPPERVLAKKEN

Gipsplaat	X	X
Lambrisering / Nieuw hout / Raamkozijn	X	X
Meubel zonder eindlaag	X	X
Triplex / Multiplex	X	X
Keramische tegels	X	X
Formica®	X	X
Glas / PVC		X
Plafondplaten met vochtplekken	X	
Cement / Metselwerk (volledig uitgehard)		X
Reparatiemortel	X	
Behandeld beton		X
Gegalvaniseerd metaal		X
Chroom / Aluminium / Roestvrij staal / Inox	X	X
Messing / Koper	X	
Lood	X	X
Rubber (hard)	X	
Alkyd verven	X	X
Polyester		X

BUITENOPPERVLAKKEN

Hout	X	X
Multiplex / Spaanplaat		X
Metselwerk/Stuc/Beton/Cementblokken (uitgehard)		X
Baksteen		X
Gegalvaniseerd metaal		X
Koper	X	
Aluminium	X	X

VLEKKEN & GEURTJES

Brand- & nicotinevlekken	X	
Watervlekken	X	
Knopen (harssporen)	X	
Lippenstift / Krijtsporen / Balpen / Viltstift	X	
Teer / Asfalt	X	X
Creosoot	X	
Graffiti	X	X
Kopervlekken	X	
Roestvlekken	X	X

* Buiten gebruik je B-I-N® enkel voor het isoleren van lokale vlekken. Raadpleeg de technische fiche (www.mathyspaints.eu). Veiligheidsinformatieblad op aanvraag verkrijgbaar.